

# RiseSmart モバイルアプリ

## トークンとは？

トークンとは、安全なデジタル情報の一種であり、通常は文字列として表現されるもので、モバイルアプリまたはウェブサービスがユーザーの本人確認およびセッション管理のために使用します。クッキーがブラウザー内のテキストファイルに保存されるのに対し、トークンはアプリケーション内の安全なストレージに保存されます。これにより、ユーザーは異なる機能や画面間を移動する際にも、ログイン状態および認証状態を維持することができます。

当社システムによって生成されるトークンは、「ファーストパーティトークン」と呼ばれます。また当社は、アプリケーション外部のサービスによって発行される「サードパーティトークン」も使用しています。これらは、アプリのパフォーマンス測定などの特定機能をサポートするために使用されます。具体的には、当社はアプリの基本機能を維持し、トラフィックを分析してユーザー体験を向上させるために、これらの技術を利用しています。 さらに、当社は以下の目的でトークンおよびその他の識別技術を使用しています。

## 使用するトークン

### 必須トークン

このトークンは、アプリを機能させるために必要不可欠であり、当社システム内で無効化することはできません。通常、このトークンは、ログイン、プライバシー設定、フォーム入力など、お客様による操作に応じてのみ設定されます。アプリのストレージを削除することでこのトークンを削除することは可能ですが、その場合、アプリはお客様の本人確認を行えなくなり、主要な機能およびサービスを提供できなくなります。

| トークン/その他の技術の分類                  | トークン/その他の技術              | 使用されるトークン / その他の技術 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| randstad enterprise mobile apps | header.payload.signature | ファーストパーティ          |

パフォーマンス識別子（分析）

この識別子により、セッション数およびトラフィックソースを計測し、アプリのパフォーマンスを測定・改善することができます。また、どの画面が最も利用されているか、あるいは利用されていないかを把握し、ユーザーがアプリ内をどのように移動しているかを分析するのに役立ちます。この識別子を許可しない場合、当社はお客様によるアプリ利用を把握できず、パフォーマンスを効果的に監視できなくなります。

| 識別子の分類                          | 識別子                                                                     | 使用される識別子 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| randstad enterprise mobile apps | universally unique identifier<br><br>(UUID)（ハイフン「-」で区切られた16進数128ビット識別子） | サードパーティ  |

設定変更または分析機能を無効化したい場合は、アプリ内の「設定」より変更してください。